


















Amsterdam Standard Series Specialties - nuancier

Jaune reflex  °256 <input checked="" type="checkbox"/>	Orange reflex  °257 <input checked="" type="checkbox"/>	Rose reflex  °384 <input checked="" type="checkbox"/>	Vert reflex  °672 <input checked="" type="checkbox"/>	Argent  +++ 800 <input checked="" type="checkbox"/> PW6/PW15/PW20/PBk11	Or clair  +++ 802 <input checked="" type="checkbox"/> PW6/PW20/PR101	Or foncé  +++ 803 <input checked="" type="checkbox"/> PW6/PW20/PR101	Cuivre  +++ 805 <input checked="" type="checkbox"/> PW20/PR101	Bronze  +++ 811 <input checked="" type="checkbox"/> PW20/PR101
Étain  +++ 815 <input checked="" type="checkbox"/> PW6/PW15/PW20/PBk11	Graphit  +++ 840 <input checked="" type="checkbox"/> PW6/PW15/PW20/PBk7	Blanc de perle  +++ 817 <input type="checkbox"/> PW6 / PW15 / PW20	Jaune de perle  +++ 818 <input type="checkbox"/> PW6 / PW15 / PW20	Rouge de perle  +++ 819 <input type="checkbox"/> PW6 / PW15 / PW20	Bleu de perle  +++ 820 <input type="checkbox"/> PW6 / PW15 / PW20	Violet de perle  +++ 821 <input type="checkbox"/> PW6 / PW15 / PW20	Vert de perle  +++ 822 <input type="checkbox"/> PW6 / PW15 / PW20	

Explication des symboles de gauche à droite
Exemple:



Degré de résistance à la lumière

- +++ = 100 ans minimum sous éclairage de (13 couleurs)
- ° = 0 - 10 ans minimum sous éclairage de musée (4 couleurs)

La résistance à la lumière est testée selon la norme ASTM-Norm D4303.

Transparence / opacité

- = transparent (6 couleurs)
- = semi-transparent (4 couleurs)
- = semi-opaque (6 couleurs)
- = opaque (1 couleur)

802 = référence de couleur

PW6/PW20/PR101 = Pigments utilisés